

Snken 焼土殺菌乾燥機 ヘクサペット®シリーズ

焼土式土壤消毒機

New

ヘクサペットα (アルファ)



特 徴

- 熱効率が良く、メンテナンスも容易な直火式です。
- 回転ドラムは板厚 6.4^{mm}、他各部の構造も堅牢で、安定した連続定量焼土作業ができます。
- 回転ドラム内部のフィンにより、土壌と熱風との効率的な熱交換ができます。
- パーナーはオリンピア工業製、ヒンジ式でメンテナンスが容易です。
- 燃焼炉は耐火材を使用し、安定した燃焼が得られます。
- 回転ドラムは、2組の従動リングとメンテナンス性に優れたダイレクトドライブ駆動でスムーズに回転します。
- インバータによるドラム回転スピード調整とドラム傾斜角度調整で原料の滞留時間を適正にします。※3
- 万が一失火しても監視装置が働きます、緊急非常停止ボタンも装備しています。
- 発生した微粉と蒸気はサイクロンユニットで処理します。(サイクロンユニットより先はお客様手配です。)

仕 様

仕 様	
型 式	ヘクサペットα (アルファ)
外寸法 (mm・幅×長×高)	1000×4575×2030
回転ドラム寸法	φ750×4000 ^{mm} 6.4 ^{mm}
重量 (本体)	約1000kg
燃料 ※1	白灯油
燃料使用量 (l/H)	60 ^l
電源 (本体、サイクロンユニット)	3相 200V 4kw
処理能力 (1時間) ※2	連続定量 3.5 ^t ~
パーナー	ガンタイプ LT61 (500,000kcal) 3相 200V 0.75kw
回転ドラム駆動モーター	ギヤードモーター 3相 200V 2.2kw
サイクロンユニット	自立型 20m ³ 250℃耐熱ファン 3相 200V 1kw
ドラム回転制御	インバータ制御
ドラム傾斜角度	可変式 ※3
安全装置	漏電ブレーカー、不着火/故障ランプ、警報
	緊急非常停止ボタン、回転ドラム駆動モーター保護回路
保証期間 (消耗品除く)	納入後1年間、弊社の責の場合。但し機会損失は対象外

※1 燃料タンクは装備していません。※2 処理能力は土質によって変わります。※3 昇降用ジャッキは付属していません。
(製品改良のため予告なく仕様変更する場合があります。) ※特注対応可能です。